



MAPX	MODIFICATION	DATE

规格说明:Specifications:  
 电气特性:Electrical:  
 1.额定电流:Current Rating  
     1.5A/contact terminal  
 2.额定电压:Voltage Rating  
     30V DC  
 3.接触阻抗>Contact Resistance  
     30 milliohms MAX  
 4.耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:  
     500 V AC AT Sea Level  
 5.绝缘阻抗:Insulation Resistance:  
     1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:  
 1.插拔力:Cnnector Mate and Unmate Force  
     Mate force:3.57kgf(MAX)  
     Unmate force:1.02kgf(MIN)  
 2.端子保持力:Terminal Retenion  
     1.0kgf(MIN)

原材料:Material:  
 1.塑胶:Housing:  
     Hing Temperature Tnermaplastics,  
 2.端子>Contact:Copper Alloy C2680  
 3.外壳:Shell: Copper Alloy C2680/SPCC

电镀:Finish:  
 1.端子>Contact: Plated Gold in Mating Area;  
     Tin On Solder Talls  
 2.外壳:Shell:  
     铜壳四周镀80U"(MIN)镍  
     Nickel Plating

端子四周镀50U"(MIN)锡,镀金区域镀100-200U"镀金0.8~1U"

<b>产品图</b> PRODUCT CHART DWG		<b>易芯精密科技(浙江)有限公司</b> Easychips Precision Technology (Zhejiang) Co.,Ltd.			
<b>公差一览表</b> TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		单位	制图	制图料号	制图料号
X.	±0.30	MM	YANG	PRODUCT PART NO.	A916-EC261A101AY10201
.X	±0.25	比例	审核	产品名称	AF10.6短体180度全包直脚无边铁壳PBT白胶
.XX	±0.15	SCALE	CHKD	PRODUCT NO.	
.XXX	±0.10	日期	核准	角法	版本
		DATE	APPD	VIEW	VER
		2019. 11. 23		⊕	AO

PCB LAYOUT