


序号	高度(H)	按力(gf)
1	1.5H	160±50gf
2	1.5H	250±50gf

### 电路图



### 安装尺寸

主要技术指标:  
Main Specifications:

气候等级 Climate grade	额定值 Rated values	接触电阻 Contact resistance	耐压 Dielectric strength	绝缘电阻 Insulation resistance	行程 Travel	寿命 Life
-20℃~+70℃	Max50 mA12V DC Min10 $\mu$ A1V DC	$\leq 100\text{m}\Omega$	250V. AC. 1Min	$\geq 100\text{m}\Omega$	0.15±0.1mm	100000次

序号	名称	数量	材料	备注
5	手柄	1	黄铜	
4	盖板	1	不锈钢	
3	弹片	1	不锈钢覆银	
2	基座	1	LCP	
1	接线片	1	磷铜	镀银 $\geq 0.5\mu\text{m}$

单位:MM	类型: 轻触开关	型号: ECTVCM21-015CY-R	图幅: A4		第一页 共一页	
			线性公差: $\pm 0.1$	角度公差: $\pm 1.5^\circ$	比例: 1:1	投影视角: 1

设计:	邱尚林	易芯精密科技(浙江)有限公司 Easychips Precision Technology (Zhejiang) Co., Ltd. RoHS
审核:	韦标骥	
批准:	陈杨	